



## FICHA TECNICA

---

---

# REMOVEDOR JOBEN XXX

## PARA RECUBRIMIENTOS DE LA LINEA GRUPO JOBEN

### Descripción:

Es un solvente industrial de naturaleza orgánica, incoloro y de aroma característico. Remueve eficazmente los recubrimientos de la línea GRUPO JOBEN y puede ser empleado en la limpieza del equipo utilizado durante la aplicación de los productos base solvente de esta línea.

### Usos:

Para la eliminación de recubrimientos GRUPO JOBEN como Selladores, Impregnantes y Restauradores.

### Campo de aplicación:

En superficies que presenten recubrimientos de la línea GRUPO JOBEN y en herramientas o equipo de aplicación.

**“Formulado especialmente para remover recubrimientos GRUPO JOBEN”**

### Ventajas:

- ✓ Ideal para eliminar recubrimientos que dejaron una superficie con marcas de exceso de producto.
- ✓ Se emplea para limpiar todas las herramientas empleadas durante la aplicación de los recubrimientos.
- ✓ Se puede aplicar sobre superficies manchadas de recubrimientos que se hayan derramado.
- ✓ Es de acción rápida.
- ✓ Se emplea en el acondicionamiento de superficies a las que se les aplicara un recubrimiento.
- ✓ Es de fácil aplicación.
- ✓ Puede retirar algunos recubrimientos de composición similar a los de GRUPO JOBEN.
- ✓ Se aplica directamente.

### Rendimiento:

Dependerá de la magnitud de la mancha o cantidad del recubrimiento a remover.

---

### Almacenamiento:

6 meses, manteniendo el envase original cerrado y en un lugar fresco y seco.

---

### Presentación comercial:

1L, 5L y 19L. Cantidad superior sobre pedido en envases de 50 L.

---

### Limitaciones:

No emplear para la limpieza de la herramienta y el equipo de aplicación del SILICON JOBEN XVI  
No se asegura el funcionamiento de este producto sobre otra línea de recubrimientos.

**Modo de empleo:****En superficies con exceso de producto:**

- Para retirar el recubrimiento GRUPO JOBEN que aplicado sobre una superficie haya dejado rayas o marcas de exceso de producto, aplique directamente con una estopa empapada el Removedor y frote en forma circular el área hasta retirar el recubrimiento.
- Deje un par de minutos a que se evapore el solvente y aplique nuevamente el recubrimiento según sus indicaciones.

**En superficies marcadas con recubrimiento derramado:**

- Para gotas o cantidades pequeñas de recubrimiento derramado absorba este con una estopa seca. Limpie la marca de la superficie con una estopa empapada con Removedor.
- Sobre derrames de recubrimiento que ya hayan secado y solidificado, retire la mayor cantidad posible con una espátula sin dañar la superficie y elimine el resto con una estopa impregnada con Removedor.
- Sobre derrames en cantidades mayores de recubrimiento recupere el producto no contaminado y absorba el restante con material inerte como arena común y vierta en el recipiente. Limpie la marca provocada en la superficie con una estopa impregnada con Removedor.

**Para el mantenimiento de superficies:**

- Si se desea dar mantenimiento a una superficie protegida con recubrimientos GRUPO JOBEN no será necesario retirar completamente estos, únicamente se deberá llevar a cabo una limpieza completa de la superficie y aplicar nuevamente el recubrimiento según las indicaciones. Para la limpieza puede emplear el **DESENGRASANTE JOBEN VIII**.
- Utilizar el producto únicamente para remover y renovar selladores de GRUPO JOBEN,
- Si observa que el recubrimiento de su superficie ya se encuentra rayado o pintado puede retirar este con una estopa impregnada con **Removedor XXX** en intervalos de superficies no mayores a 5m<sup>2</sup>.

**Para la limpieza de herramientas y equipo de aplicación:**

- Elimine la mayor cantidad de producto en las herramientas y equipos y remueve el excedente con una estopa con Removedor.

*Los resultados obtenidos con los productos de la línea **GRUPO JOBEN** pueden variar según las condiciones de aplicación, tipo de material u otros factores; por lo que se recomienda hacer pruebas representativas en una superficie poco visible previas a la aplicación final.  
El uso apropiado de este producto es responsabilidad del usuario.*

**Precauciones:**

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. ¡Precaución! Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Está prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños. Aplíquese en áreas bien ventiladas. Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada originan graves daños a la salud. En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos (en caso contrario lave con abundante agua); no lo inhale (en caso contrario respire aire fresco). Durante la aplicación debe usar guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección. En lugares poco ventilados o donde se emplee en gran cantidad el producto será necesario el uso de mascarilla contra vapores orgánicos del personal que lo aplique. Cierre bien el envase después de cada uso. Evite el contacto de este producto con sales metálicas, ácidos fuertes y peróxidos. Los recipientes vacíos pueden contener vapores inflamables o residuos peligrosos, no los reutilice. No vierta el contenido de los envases o sus enjuagues sobre cañadas, el suelo, plantas, cuerpos y fuentes de agua. El uso incorrecto de este producto puede ser dañino para la salud.

INFORMACION Y VENTAS

**PreBloQuim S.A DE C.V.**  
**TEL. (55) 58 72 09 26**  
[www.grupojoben.com](http://www.grupojoben.com)  
[info@grupojoben.com](mailto:info@grupojoben.com)

Actualización: 03/2019

GRUPO JOBEN. PreBloQuim S.A. DE C.V. Carretera Tlalnepantla – Cuautitlán No.70 Barrio La Concepción. C.P. 54900 Tultitlán, Edo de México